

Triple glas

Triple glas, ook wel driedubbel glas genoemd, bestaat uit drie glaslagen met daartussen twee isolerende spouwen, gevuld met edelgas zoals argon. Deze opbouw zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en vermindert warmteverlies aanzienlijk ten opzichte van enkel of dubbel glas. De voordelen van triple glas zijn onder andere een lagere energierekening, een verhoogd wooncomfort door minder tocht en koudeval. Daarnaast draagt het bij aan een duurzamer huis en een lagere CO₂-uitstoot. Triple glas is vooral geschikt voor nieuwbouwwoningen of grondige renovaties waarbij hoge energieprestaties en comfort belangrijke doelen zijn. Triple glas naast de standaard uitvoeringen uit te voeren met zonwerende en geluidswerende beglazing waardoor nog meer comfort ontstaat.

Maximale oppervlakte

Samenstelling	U-waarde	Maximaal oppervlakte	Opmerking
HR++ triple 4#-sp-4-sp-#5	0,8	3,0 m ²	1 zijde niet > 2,9 meter
HR++ triple 5#-sp-5-sp-#5	0,8	5,0 m ²	1 zijde niet > 4,0 meter
HR++ triple 6#-sp-6-sp-#6	0,8	7,0 m ²	1 zijde niet > 4,5 meter
HR++ triple 8#-sp-8-sp-#8	0,8	12,0 m ²	1 zijde niet > 5,8 meter
HR++ Enkel gelaagd triple 5#-sp-4-sp-#33.1	0,7	3,0 m ²	1 zijde niet > 2,9 meter
HR++ Enkel gelaagd triple 6#-sp-4-sp-#55.2	0,7	3,0 m ²	1 zijde niet > 2,9 meter
HR++ Enkel gelaagd triple 6#-sp-4-sp-#66.2	0,7	3,0 m ²	1 zijde niet > 2,9 meter
HR++ Enkel gelaagd triple 6#-sp-5-sp-#66.2	0,7	5,0 m ²	1 zijde niet > 4,0 meter
HR++ Enkel gelaagd triple 44.1#-sp-4-sp-#5	0,7	3,0 m ²	1 zijde niet > 3,0 meter
HR++ Enkel gelaagd triple 44.1#-sp-6-sp-#6	0,7	7,0 m ²	1 zijde niet > 4,0 meter
HR++ Enkel gelaagd triple 66.2#-sp-6-sp-#6	0,7	7,0 m ²	1 zijde niet > 4,5 meter
HR++ Enkel gelaagd triple 66.2#-sp-8-sp-#8	0,7	12,0 m ²	1 zijde niet > 5,8 meter
HR++ Dubbel gelaagd triple 33.1#-sp-4-sp-#33.1	0,7	3,6 m ²	1 zijde niet > 2,9 meter
HR++ Dubbel gelaagd triple 33.1#-sp-5-sp-#33.1	0,7	3,6 m ²	1 zijde niet > 2,9 meter
HR++ Dubbel gelaagd triple 44.1#-sp-5-sp-#44.1	0,7	6,0 m ²	1 zijde niet > 4,0 meter
HR++ Dubbel gelaagd triple 44.1#-sp-6-sp-#44.1	0,7	7,8 m ²	1 zijde niet > 4,5 meter
HR++ Dubbel gelaagd triple 55.2#-sp-8-sp-#55.2	0,7	11,0 m ²	1 zijde niet > 5,8 meter

Oppervlakteberekening

Voor de berekening van het oppervlak worden breedte en hoogte naar boven afgerond op, door drie deelbare hele cm-maten, ofwel veelvouden van drie. Minimale oppervlakte per eenheid bedraagt 0,50 m².